

# 2017 OUTLANDER™ 450 / 570

## DESTAQUES

- Opções de motor Rotax®
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com frenagem do motor
- Suspensão dianteira com braço duplo em A
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡
- Capacidade de reboque de 590 kg (1.300 lb)
- Capacidade de combustível de 20,5 L (5,4 gal)
- Pneus Carlisle† Trail Wolf de 25 pol.
- Chassi G2 com Tecnologia Tubular Envolvente (SST) G2 com Controle Geométrico de Contato
- Indicador digital multifuncional
- Racks de aço com sistema de fixação rápida de acessórios LinQ™ e uma capacidade combinada de 163,3 kg (360 lb)
- Compartimento traseiro resistente à água de 10,9 L (2,9 gal)



- Vermelho Viper / 450 / 570
- Verde / 450 / 570

MOTORES	450	570
Tipo	38 hp, Rotax 427 cc, cilindro único, refrigeração líquida	48 hp, Rotax 570 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão	
Conjunto de Transmissão	Tração de 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok	
Direção Assistida	N/D	

## SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores Dianteiros	A óleo
Suspensão Traseira	Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI) Curso de 22 cm (8,8 pol.)
Amortecedores Traseiros	A óleo

## FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

## RECURSOS

Indicador	Multifuncional Digital: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, combustível, posição da marcha, indicador de 4 x 4, diagnóstico, relógio	Instrumentação	Saída de CC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Guincho	Pré-cabeado para o guincho disponível	Luzes	70 W de dois faróis dianteiros de 35 W / luz de freio
Proteção	N/D	Assento	Standard
		Sistema Antifurto	N/D

## GARANTIA

Fábrica	Fábrica 6 meses de garantia limitada
---------	--------------------------------------

## PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros	Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 pol.)
Rodas	Pretas de aço de 12 pol.

## DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 pol.)
Distância entre eixos	129,5 cm (51 pol.)
Altura Livre do Solo	26,7 cm (10,5 pol.)
Altura do Assento	85,8 cm (33,8 pol.)
Motor / Peso Seco*	450 / 308 kg (678 lb) 570 / 319 kg (704 lb)
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,4 kg (120 lb) Traseiro: 109 kg (240 lb)
Capacidade de Armazenamento	Traseira: 10,9 L (2,9 gal)
Capacidade de Reboque	590 kg (1.300 lb)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal)

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. TM, ® e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. \*Mostrado o peso seco do modelo básico. ‡ Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. † Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso contínuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passeie responsabilmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefone para o Canadian Safety Council no número 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua segurança: o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos difíceis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que não tenha sido desenvolvido para tal uso.

**can-am**



www.can-am.com.br