

2017 RENEGADE[®] X[®] xc

RECURSOS

- Opções de motor V-twin Rotax[®]
- Amortecedores dianteiros e traseiros FOX[†] 1.5 PODIUM[†] RC2
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com frenagem do motor
- Direção Dinâmica Assistida (DPST[™]) de modo triplo
- Rodas beadlock de alumínio fundido de 12 pol.
- Pneus ITP Holeshots[†] ATR de 25 pol.
- Placa de proteção em alumínio
- Guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados
- Chassi G2 com Tecnologia Tubular Envolvente (SST) G2 com Controle Geométrico de Contato
- Suspensão dianteira com braço duplo em A com geometria de controle de mergulho
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok[‡] QE
- Indicador digital multifuncional
- Coloração, gráficos e tampa do assento do pacote X



■ Branco, Preto & Vermelho Can-Am / 850 / 1000R
■ Preto Triple / 1000R

MOTORES	850	1000R
Tipo	78 hp, Rotax 854 cc V-twin, refrigeração líquida	89 hp, Rotax 976 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	Transmissão CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão	
Conjunto de Transmissão	Tração de 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok QE	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo	

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspensão Traseira	Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI) Curso de 23,6 cm (9,3 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX 1.5 PODIUM RC2

FREIOS

Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

RECURSOS

Indicador	Multifuncional Digital: Velocímetro, tacômetro (RPM em gráfico de barras, RPM em barra numérica inferior), hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, centro de diagnóstico, posição de marcha, horímetro do motor, indicador 4 x 4, luzes de temperatura e motor, indicador de combustível, relógio	Instrumentação	Saída de CC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
Guincho	Pré-cabeado para o guincho disponível	Luzes	240 W de 4 faróis com fecho tipo projetor montados no para-lamas (60 W) com lâmpada traseira/luz de freio
Proteção	Para-choque dianteiro, guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados, placa de proteção em alumínio	Assento	Standard
		Sistema Antifurto	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.)

GARANTIA

Fábrica

6 meses de garantia limitada

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	ITP Holeshots ATR de 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros	ITP Holeshots ATR de 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 pol.)
Rodas	Alumínio fundido de 12 pol.

DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	218,4 x 116,8 x 124 cm (86 x 46 x 49 pol.)
Distância entre eixos	129,5 cm (51 pol.)
Altura Livre do Solo	26,7 cm (10,5 pol.)
Altura do Assento	87,7 cm (34,5 pol.)
Motor / Peso Seco*	850 / 303 kg (668 lb) 1000R / 314 kg (692 lb)
Capacidade do Rack	Traseiro: 16 kg (35 lb)
Capacidade de Armazenamento	N/D
Capacidade de Reboque	590 kg (1.300 lb)
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal)

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. [™], [®] e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. *Mostrado o peso seco do modelo básico. †Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. ‡Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso contínuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passeie responsabilmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefone para o Canadian Safety Council no número 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua segurança: o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos difíceis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que não tenha sido desenvolvido para tal uso.

can-am



www.can-am.com.br