2026 MAVERICK R X



DESTAQUES DO PACOTE

- Braço arrastado de 77 pol. e 4 conexões com articulação alta em alumínio HD
- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- Amortecedores FOX¹ 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3¹ e controle traseiro
- · Display touchscreen de 10,25 pol.
- Pneus ITP Tenacity XNR de 32 pol.
- Rodas de 15 pol. conformadas por fluxo de alumínio
- · Câmera traseira
- · Volante telescópico com controles de info-entretenimento
- · Teto rígido integral
- · Chapa de proteção integral em plástico
- · Cintos de 4 pontos com protetor de ombro
- · Faróis Premium de alta performance em LED
- Assinatura Can-Am em LED
- · Armazenamento no painel central com suporte para celular
- · Grafismo/assentos do pacote X
- Magneto de 1.700 W

MOTOR	999T DCT
Tipo	240 hp, Motor 999T, tricilíndrico, turboalimentado de 999 cc, refrigerado a líquido com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de	Controle Inteligente do Acelerador (iTC™)
Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	DCT de 7 velocidades com faixa alta e baixa
Conjunto de Transmissão	Diferencial Dianteiro autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok*. Modos 2WD/4WD com diferencial dianteiro travado/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) Gen 2 de Modo Triplo e alto torque
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Articulação alta em alumínio reforçado Braços em Duplo-A com barra estabilizadora com curso de 63,5 cm (25 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX [†] 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3 [†]
Suspensão Traseira	Braço arrastado de 4 conexões com articulação alta em alumínio forjado com curso de suspensão de 63,5 cm (25 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX [†] 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3 [†] e controle traseiro
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Trac Force 32 x 10 x 16 pol.
Rodas	15 pol. conformadas por fluxo de alumínio
FREIOS	
Dianteiros	Pinça hidráulica de pistão triplo de 32 mm e disco de 265 mm
Traseiros	Pinça hidráulica de pistão duplo de 30 mm e disco de 255 mm

DIMENSÕES E CAPACIDADES

DINIENSOES E CAPACIDADES		
Peso Seco Estimado	1.024 kg	
Chassi / Gaiola	Tubos e peças estampadas em aço de alta resistência (Dual phase)	
CxLxA	352,2 x 198,5 x 177,8 cm	
Distância entre eixos	274,3 cm	
Altura Livre do Solo	43,2 cm	
Capacidade da Caçamba	90 kg	
Capacidade de Armazenamento	Total: 8,1 L	
Capacidade de Combustível	50 L	
CARACTERÍSTICAS		
Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado e display touchscreen de 10,25 pol.	
Instrumentação	Porta LISB A (porta de carregamento e de comunicação)	

CARACTERÍSTICAS	
Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado e display touchscreen de 10,25 pol.
Instrumentação	Porta USB A (porta de carregamento e de comunicação) Saída CC (10 A)
Sistema Antifurto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis Premium de alto desempenho em LED Assinatura Can-Am em LED
Guincho	Para-choque pronto para guincho de 2.041 kg (não instalado)
Magneto	1.700 W
Proteção	Teto rígido integral Meias-portas Premium Defletor inferior dianteiro Ancoragem dianteira / traseira Chapa de proteção integral em plástico
GARANTIA	
Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano





