

can-am

MAVERICK X3 DS TURBO

2022

DESTAQUES

DESAFIADOR	<ul style="list-style-type: none"> Autêntico DNA Can-Am com design de última geração Assentos baixos Cockpit Ergo-Lok com regulagem de assento em 4 vias
POTENTE	<ul style="list-style-type: none"> Motor Rotax® ACE turbo com 120 hp Dinâmica avançada de fluxo de ar Transmissão QRS-X
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> Suspensão TTX com maior curso no mercado Chassi leve e ultra-eficiente Recursos para pilotagem otimizada
RECURSOS DA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> Largura de 64 polegadas Entre eixos de 259 cm (102 pol.) 14 pol. de altura livre do solo Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de alto torque 20 pol. de curso da suspensão Amortecedores FOX 2.5 PODIUM QS3 piggyback Rodas de alumínio de 14 polegadas Painel digital de 4,5 polegadas com teclado Gancho de reboque traseiro



Azul Octane / TURBO

MOTOR	TURBO
Tipo	Motor Rotax ACE (Avançada Eficiência de Combustão), 120 hp, 900 cc, tricilíndrico, Turbo, refrigeração líquida e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT com Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar, L/H/N/R/P
Conjunto de Transmissão	Diferencial dianteiro autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok*. Sistema de tração com 4 modos: 2WD/4WD com diferencial dianteiro travado/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e alto torque

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braço em Duplo A com barra estabilizadora e curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX PODIUM 2.5 Piggyback com ajuste de compressão QS3 [†]
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 50,8 cm (20 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX PODIUM 2.5 Piggyback com ajuste de compressão QS3 [†] e controle de fim de curso

PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros	Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 polegadas
Pneus Traseiros	Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 polegadas
Rodas	Alumínio fundido de 14 polegadas

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	701.3 kg (1.546 lb.)
Chassi/Gaiola	Aço Dual-phase 980
C x L x A	335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 pol.)
Distância Entre Eixos	259,1 cm (102 pol.)
Altura Livre do Solo	35,6 cm (14 pol.)
Capacidade do Rack	91 kg (200 lb.) com engate rápido LinQ™
Capacidade de Armazenamento	Total: 9.4 L (2.5 gal.) Porta-luvas: 6.2 L (1.6 gal.) Console central: 2.8 L (0.8 gal.) Porta-copos: 0.4 L (0.1 gal.)
Capacidade de Combustível	40 L (10.5 gal.)

RECURSOS

Painel	Display Digital de 11,4 cm (4,5 pol.) com teclado: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial, horímetro, combustível, posição da marcha, modos SPORT/ECO™, indicador de cinto de segurança e 4X4, indicadores de travamento dos diferenciais dianteiro e traseiro, diagnóstico, relógio, bateria, voltagem, temperatura do motor e modo do DPS
Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no console central
Sistema Antifurto	Sistema de Segurança RF de Codificação Digital (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis em LED e luzes traseiras
Guincho	N/D
Magneto	650 W
Proteção	Paracheque dianteiro integrado Portas em 1/4 Protetor inferior integral em HMWPE Gancho de reboque traseiro

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------