## **2026 MAVERICK R MAX X** RS COM SMART-SHOX



## **DESTAQUES DO PACOTE**

- Braço arrastado de 77 pol. e 4 conexões com articulação alta em alumínio reforçado
- Diferencial dianteiro Smart-Lok™\*
- Amortecedores FOX 3.0 PODIUM RC2 Piggyback com bypass, ajustes de compressão de velocidade dupla e de retorno
- Display touchscreen de 10,25 pol.
- Pneus ITP Tenacity XNR de 32 pol.
- · Rodas beadlock de 16 pol. formadas por fluxo de alumínio
- · Câmera frontal e traseira
- · Volante telescópico com controles de info-entretenimento
- Teto rígido integral
- Chapa protetora integral HD de plástico HMW de alta resistência
- Grade de proteção
- Cintos de 4 pontos com protetor de ombro
- Faróis Premium de alta performance em LED
- · Assinatura Can-Am em LED
- · Armazenamento central no painel com suporte para celular
- · Grafismo/assentos do pacote X
- · Magneto 1.700 W

999T DCT
240 hp, Motor 999T, motor turbo tri-cilíndrico, refrigeração líquida, intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
DCT, 7 velocidades com faixa alta e extra-baixa
Diferencial Dianteiro autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok* Modos 2WD / 4WD com diferencial dianteiro blocado / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção Dinâmica Assistida (DPS™) Gen 2 de Modo Triplo e alto torque
Braço duplo em A com barra estabilizadora e 61 cm de curso da suspensão Articulação alta em alumínio forjado de alta resistência
FOX 2.5 PODIUM† Piggyback com bypass e tecnologia Smart-Shox com Válvula Live Gen 3 (Válvula dupla de compressão e retorno)
Braço trailing de 4 ligações em alumínio forjado de alta resistência com 61 cm de curso
FOX 3.0 PODIUM† Piggyback com bypass e tecnologia Smart-Shox com Válvula Live Gen 3 (Válvula dupla de compressão e retorno)
ITP Tenacity XNR 32 x 10 x 16 pol. (NA) XPS Trac Force 32 x 10 x 16 pol. (INTL)
16 pol. com beadlock conformadas por fluxo de alumínio
Pinça hidráulica de pistão triplo de 32 mm com disco de 265 mm
Pinça hidráulica de pistão duplo de 30 mmcom disco de 255 mm

## **DIMENSÕES E CAPACIDADES**

Peso Seco Estimado	1.209 kg e 1.214 kg com Smart-Shox
Chassi / Gaiola	Tubos e peças estampadas de aço de alta resistência (Dual-phase)
CxLxA	444,7 x 198,4 x 175,7 cm
Distância Entre Eixos	365 cm
Altura Livre do Solo	43,2 cm
Capacidade da Caçamba	90 kg
Capacidade de Armazenamento	Total: 8,1 L
Capacidade de Combustível	50 L
RECURSOS	
Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado e display touchscreen de 10,25 pol.
Instrumentação	Porta USB A (porta de carregamento e de comunicação) Saída CC (10 A)
Sistema Antifurto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
lluminação	Faróis Premium de alta performance em LED Assinatura Can-Am em LED
Guincho	Para-choque pronto para guincho de 2.041 kg (não instalado)
Magneto	1.700 W
Proteção	Teto rígido integral Meias-portas premium Defletor dianteiro inferior Ancoragem dianteira / traseira Chapa protetora integral HD HMW de plástico Grade de proteção
GARANTIA	
Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
	·





